

# SICHERHEITSHINWEISE - BITTE BEACHTEN

Ihre Rollabdeckplane bietet zuverlässigen Schutz vor Verunreinigungen!

## - **KORREKTE VERSPANNUNG / POSITION**

Die Rollabdeckplane muss mindestens 15cm PRO SEITE das Poolinnenmaß überlappen.  
Alle Abspanneinheiten sind vollständig und straff zu verspannen.

Die Abspanngurten sind regelmäßig auf Verschleiß, Abnutzung oder Defekte zu kontrollieren! Wir empfehlen einen regelmäßigen Austausch je nach Benützung alle 2-3 Jahre.

## - **WINDSICHERHEIT**

Bei Wind muss die beiliegende Windsicherung (= seitliche Verspannung mit dem Windsicherungs Set) verwendet werden, sonst besteht die Gefahr des Abhebens der Poolplane.

Bei enormen Windkräften (Sturm) würde eine Überbelastung der Abspannungen entstehen. Deshalb ist bei Sturm die Plane einzurollen, um eventuelle Schäden zu vermeiden.

## - **REGEN / HAGEL**

Wenn es stark regnet oder hagelt, sind die Regenabläufer auf Verstopfung durch Schmutz, Laub, Blätter etc. zu prüfen. Die Alustangen können sich sonst durchbiegen, vor allem wenn der empfohlene Wasserstand (von Beckenoberkante) von max. 12 cm unterschritten wird! Ist der Wasserstand max. 12cm unter Beckenrand so beträgt die Punktbelastung 100kg.

## - **KINDERSICHERHEIT**

In diesen Punkt weisen wir auf die korrekte Verspannung an allen Seiten hin. Eine 100%ige Kindersicherheit kann nicht gegeben werden. Wir weisen darauf hin, dass Eltern die Aufsichtspflicht trotz Planen Abspannung zu wahren haben. Eltern haften für ihre Kinder. Nur die Eltern selbst können entscheiden ob ihre Kinder fähig sind, die Rollabdeckplane selbständig zu öffnen bzw. dahingehend zu beschädigen, dass ein Eindringen möglich wäre.

## - **WINTER / SCHNEE**

Die Rollabdeckplane ist KEINE Winterfeste Lösung. Sie benötigen Schneelastträger unter jeder Alustange.  
Technische Details zur Ausführung bitte den Händler Ihres Vertrauens kontaktieren.

## - **REPARATUR / PFLEGE**

Bitte pflegen sie die Rollabdeckplane mit geeigneten Mitteln – nicht mit scharfen aggressiven Mitteln behandeln. Auf keinen Fall mit Scheuermilch, sauren Reinigern usw. Dies würde die Lebensdauer der Plane enorm verkürzen

Die Rollabdeckplane besteht aus 680 gr / m<sup>2</sup> – PVC-Gewebe (Trevira) extrem robust und stabil. Sollten dennoch Beschädigungen auftreten, so können Löcher, Risse verschweißt oder mit PVC-Kleber repariert werden. Ein Planen Produzent in ihrer Region kann das auch durchführen.